

Unità interna

Unità esterne



MSZ-GE22/25/35/42/50VA



MUZ-GE25/35/42VA



MUZ-GE50VA

SPECIFICHE TECNICHE

DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO		Set	MSZ-GE22VA	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA
		Unità interna	MSZ-GE22VA	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA
		Unità esterna	SOLO MULTISPLIT	MUZ-GE25VA	MUZ-GE35VA	MUZ-GE42VA	MUZ-GE50VA
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Raffreddamento	Capacità	minimale	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0
		min/max	-	1.1~3.5	1.1~4.0	0.9~4.8	1.4~5.5
	Deumidificazione	l/h	-	0.2	0.9	1.4	1.8
	Potenza Assorbita	minimale kW	-	0.545	0.865	1.215	1.515
	EER		-	4.59	4.05	3.46	3.3
	Classe di efficienza energetica		-	A	A	A	A
	Consumo annuo	kWh	-	272.5	432.5	607.5	757.5
	Pressione sonora unità interna	min/max dB(A)	19-21-29-36-42	19-21-29-36-42	19-22-30-36-43	26-30-35-40-46	28-33-38-44-49
	Pressione sonora unità esterna	dB(A)	-	47	47	50	54
	Portata aria unità interna	min/max m³/min	4.1~11.3	4.1~11.3	4.1~12.7	5.8~12.8	6.5~15.1
Riscaldamento	Capacità	minimale	3.0	3.2	4.0	5.4	5.8
		min/max	-	1.3~4.5	1.6~5.3	1.4~6.0	1.4~7.3
	Potenza Assorbita	minimale kW	-	0.7	0.955	1.460	1.565
	COP		-	4.57	4.19	3.70	3.71
	Classe di efficienza energetica		-	A	A	A	A
	Pressione sonora unità interna	min/max dB(A)	19~42	19~42	19~42	26~46	28~48
	Pressione sonora unità esterna	dB(A)	-	48	48	51	56
	Portata aria unità interna	min/max m³/min	4.1~11.5	4.1~11.5	4.1~11.5	5.8~13.1	6.5~14.5
Massima corrente assorbita		A	0.4	7.4	8.6	10	13
Unità interna	Dimensioni	AxLxP mm	295 x 798 x 232	295 x 798 x 232	295 x 798 x 232	295 x 798 x 232	295 x 798 x 232
	Peso	Kg	10	10	10	10	10
Unità esterna	Dimensioni	AxLxP mm	-	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330
	Peso	Kg	-	30	33	36	54
Linee frigorifere	Diometri (Liquido/Gas)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
	Lunghezza max	m	-	20	20	20	30
	Dislivello max	m	-	12	12	12	15
Refrigerante	Tipo		-	R410A	R410A	R410A	R410A
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max °C	-	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento	min/max °C	-	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Accessori	Descrizione	Durata	Serie/Opz.
MAC-408FT-E	Filtro agli enzimi anti-allergie	12 mesi	Opzionale
MAC-093SS-E	Kit di pulizia	--	Opzionale

Unità interna

Unità esterna



MSZ-GE60/71VA



MUZ-GE60/71VA

SPECIFICHE TECNICHE

DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO		Set		MSZ-GE60VA	MSZ-GE71VA
		Unità interna		MSZ-GE60VA	MSZ-GE71VA
		Unità esterna		MUZ-GE60VA	MUZ-GE71VA
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°		230/50/1	230/50/1
Raffreddamento	Capacità	nominale	kW	6.0	7.1
		min/max	kW	1.5-7.5	2.4-8.7
	Deumidificazione	l/h		1.8	2.3
	Potenza Assorbita	nominale	kW	1.760	2.130
	EER			3.40	3.33
	Classe di efficienza energetica			A	A
	Consumo annuo ¹		kWh	880	1065
	Pressione sonora unità interna	min/max	dB(A)	29/49	30/49
	Pressione sonora unità esterna		dB(A)	55	55
	Portata aria unità interna	min/max	m³/min	9.8/18.3	9.7/17.8
Riscaldamento	Capacità	nominale	kW	6.8	8.1
		min/max	kW	2.0-9.3	2.2-9.9
	Potenza Assorbita	nominale	kW	1.770	2.110
	COP			3.84	3.83
	Classe di efficienza energetica			A	A
	Pressione sonora unità interna	min/max	dB(A)	29/49	30/49
	Pressione sonora unità esterna		dB(A)	55	55
	Portata aria unità interna	min/max	m³/min	9.8/18.3	10.2/17.8
	Massima corrente assorbita		A	14.5	16.6
Unità interna	Dimensioni	AxLxP	mm	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238
	Peso		Kg	16	16
Unità esterna	Dimensioni	AxLxP	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
	Peso		Kg	50	53
Linee frigorifere	Diametri (Liquido/Gas)		mm	6.35/15.88	9.52/15.88
	Lunghezza max		m	30	30
	Distivello max		m	15	15
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento	min/max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Accessori	Descrizione	Durata	Serie/Opz.
MAC-2310FT-E	Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi	12 mesi	Opzionale
MAC-093SS-E	Kit di pulizia	--	Opzionale