

Unità interna

Unità esterne



MSZ-EF VEV - Bianco



MSZ-EF VES - Argento



MSZ-EF VEB - Nero



MUZ-EF25/35/42VE



MUZ-EF50VE

SPECIFICHE TECNICHE

KIRIGAMINE ZEN DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO	Set			MSZ-EF22VE	MSZ-EF25VE	MSZ-EF35VE	MSZ-EF42VE	MSZ-EF50VE
	Unità interna			MSZ-EF22VE	MSZ-EF25VE	MSZ-EF35VE	MSZ-EF42VE	MSZ-EF50VE
	Unità esterna			SOLO MULTISPLIT	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
			V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi							
Raffreddamento	Capacità	nominale	kW	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0
		min/max	kW	-	1.2-3.4	1.4-4.0	0.9-4.6	1.4-5.4
	Deumidificazione		l/h	-	0.3	1.0	1.7	2.1
	Potenza Assorbita	nominale	kW	-	0.545	0.910	1.280	1.558
	EER			-	4.59	3.85	3.28	3.21
	Classe di efficienza energetica			-	A	A	A	A
	Consumo annuo		kWh	-	273	455	640	779
	Pressione sonora unità interna	min/max	dB(A)	21-42	21-42	21-42	28-42	30-43
	Pressione sonora unità esterna		dB(A)	-	47	49	50	52
	Portata aria unità interna	min/max	m³/min	4-10,5	4-10,5	4-10,5	5,8-10,3	5,8-11
Riscaldamento	Capacità	nominale	kW	3.0	3.2	4.0	5.4	5.8
		min/max	kW	-	1.1-4.2	1.8-5.5	1.4-6.3	1.6-7.5
	Potenza Assorbita	nominale	kW	-	0.700	0.955	1.460	1.565
	COP			-	4.57	4.19	3.70	3.71
	Classe di efficienza energetica			-	A	A	A	A
	Pressione sonora unità interna	min/max	dB(A)	21-45	21-45	21-46	28-48	30-49
	Pressione sonora unità esterna		dB(A)	-	48	50	51	52
	Portata aria unità interna	min/max	m³/min	4-11,9	4-11,9	4-12,7	5,5-12,7	6,4-13,2
Massima corrente assorbita		A	-	7,3	8,6	9,6	12,4	
Unità interna	Dimensioni	AxLxP	mm	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195
	Peso		Kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Unità esterna	Dimensioni	AxLxP	mm	-	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Peso		Kg	-	30	35	35	54
Linee frigorifere	Diametri (Liquido/Gas)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
	Lunghezza max		m	-	20	20	20	30
	Distivello max		m	-	12	12	12	15
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max	°C	-	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
	Riscaldamento	min/max	°C	-	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

nd = informazioni non disponibili al momento della stampa

Accessori	Descrizione	Durata	Serie/Opz.
MAC-2320FT	Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi	12 mesi	Opzionale