



CLIMATIZZAZIONE



SmartT control series

controlli remoti avanzati
per unità fan coil

Changes for the Better

SmarT 1C

Smart Touch All-in-1 Control

SmarT 1C, NUOVO COMANDO REMOTO AVANZATO

Il nuovo comando SmarT 1C è un controllo remoto avanzato per fancoil, predisposto per installazione da incasso a parete, provvisto di **display touchscreen da 3,9"** del tipo retroilluminato, per garantire all'utilizzatore un'esperienza utente totalmente rinnovata.

SmarT 1C è considerato come una soluzione **"All-in-One"**, visto che è provvisto di **elettronica integrata** che include tutte le principali funzionalità; questo significa che non è richiesta alcuna scheda elettronica a bordo unità, consentendo un semplice abbinamento già dalle fasi di selezione e quotazione.

Infatti, con SmarT 1C (e senza l'aggiunta di schede accessorio) è possibile:

- > **Comandare fancoil con motore AC o EC**
- > **Comandare fancoil con valvole on/off o modulanti 0-10V**
- > **Integrare il comando (e quindi l'unità ad esso collegata) all'interno di reti BMS basate su protocolli Modbus o BACnet (porta RS485 di comunicazione integrata)**

Il tutto attraverso semplici operazioni di configurazione mediante dip-switch e parametri.

Smart 1C è **disponibile all'interno dei listini di tutte le serie di fancoil:** hi-wall, slim, fancoil tradizionali e canalizzati.



	i-MXW	i-LIFE2 SLIM	a-CXW i-CXW	a-LIFE3 i-LIFE3	a-LIFE2 HP i-LIFE2 HP	a-HWD2 i-HWD2	MWZ
SmarT 1C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SmarT D + SmarT PCB

Smart Touch Display + Smart Printed Circuit Board



SmarT D + SmarT PCB, COMANDO REMOTO AVANZATO

Il comando SmarT D + SmarT PCB è un controllo remoto avanzato per fancoil predisposto per installazione a parete a filo muro, provvisto di **display touchscreen da 3,9" del tipo retroilluminato**, per garantire all'utilizzatore un'esperienza utente totalmente rinnovata.

Il controllore è costituito da due componenti: display SmarT D, predisposto per installazione a parete a filo muro (non è richiesta la scatola da incasso a 3 moduli), e scheda elettronica SmarT PCB installata a bordo fancoil.

Con SmarT D+PCB è possibile:

- > **Comandare fancoil con motore AC o EC**
- > Comandare fancoil con valvole on/off o modulanti 0-10V
- > **Integrare il comando** (e quindi l'unità ad esso collegata) **all'interno di reti BMS basate su protocolli Modbus o BACnet** (porta RS485 di comunicazione integrata nella scheda a bordo unità)
- > Installare fino a 63 unità fancoil in **configurazione Master/Client**

Il tutto attraverso semplici operazioni di configurazione mediante dip-switch e parametri.

Smart D+PCB è disponibile all'interno delle seguenti serie di fancoil: cassette, fancoil tradizionali e canalizzati.



	i-MXW	i-LIFE2 SLIM	a-CXW i-CXW	a-LIFE3 i-LIFE3	a-LIFE2 HP i-LIFE2 HP	a-HWD2 i-HWD2	MWZ
SmarT D+SmarT PCB	X	X	✓	✓	✓	✓	X



CLIMATIZZAZIONE

Mitsubishi Electric Europe B.V. filiale italiana

Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB)
Telefono: +39 039 60531
Fax: +39 039 6057694
e-mail: clima@it.mee.com

SEGUICI SU



SCARICA LE APP UFFICIALI



Le apparecchiature descritte nella presente brochure contengono gas fluorurati ad effetto serra di tipo HFC o HFO con GWP > 1.
L'installazione di tali apparecchiature dovrà essere effettuata da personale qualificato ai sensi dei regolamenti europei 303/2008 e 517/2014.

Brochure SmartT Serie Controllo I-2403300

Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.



I-2403300



climatizzazione.mitsubishielectric.it