

Unità esterne



MXZ-2F53VFHZ2



MXZ-4F83VFHZ2

Key Technologies

									
* Optional									

Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO			SET	MXZ-2F53VFHZ2	MXZ-4F83VFHZ2
			N. unità interne	2	Da 2 a 4
			Unità esterna	MXZ-2F53VFHZ2	MXZ-4F83VFHZ2
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Prestazioni Ecodesign EN14825	Raffreddamento	PdesignC	kW	5,3	8,3
		SEER ³		6,8	7,3
		Classe di efficienza energetica	A+++→D	A++	A++
		Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	274	398
	Riscaldamento Stagione media	Pdesignh	kW	6,4	10,1
		SCOP ³		4,1	4,3
		Classe di efficienza energetica	A+++→D	A+	A+
		Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	2172	3286
Prestazioni EN14511	Raffreddamento	Cap. nominale (min/max)	kW	5,3 (1,1 - 6,0)	8,3 (3,5 - 9,2)
		Potenza assorbita nominale	kW	1,29	1,9
		EER		4,11	4,37
	Riscaldamento	Cap. nominale (min/max)	kW	6,4 (1,0 - 7,0)	9,0 (3,5 - 11,6)
		Potenza assorbita nominale	kW	1,36	1,7
		COP		4,71	5,29
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm	796 x 950 x 330	1048 x 950 x 330
	Peso		kg	61	86
	Pressione sonora	min/max	dB(A)	45 / 47	55 / 57
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	55	66
Massima corrente assorbita			A	15,6	28
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/gas	mm	6,35x2 / 9,52x2	6,35x4 / 12,7x1 + 9,52x3
	Lunghezza max (totale/ogni ramo)		m	30 (20)	70 (25)
	Dislivello max		m	15	15
Campo di funzionamento garantito	Raffreddamento		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento		°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32 / 2,4	R32 / 2,4
				GWP ⁴² / Tons CO ₂ Eq.X	
				675 / 1,62	675 / 1,62

^{1,2,3} Note di riferimento vedi pag. 64

Tabella delle combinazioni unità interne

[illegible]

^{*1} Per informazioni relative alla possibilità di connessione di PEAD rivolgersi alla rete vendita.

*Con i modelli MXZ Hyper heating R32 è compatibile solo la versione MSZ-LN VG2