

Unità interna				Unità esterne	
					
SLZ-M25/35/50/60FA2				PUZ-ZM35/50	PUZ-ZM60/71
Key Technologies					
					
					
* Optional					

Specifiche tecniche UNITÀ CASSETTA 4 VIE - POWER INVERTER R32					
MODELLO			SET	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2
			Unità esterna	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	3,6 (1,6 - 4,5)	5,0 (2,3 - 5,6)
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	0,8	1,32
	EER			4,5	3,8
	Carico teorico (PdesignC)	T=+35°C	kW	3,6	5,0
	SEER			6,5	6,2
	Classe di efficienza energetica		A+++ → D	A++	A++
Riscaldamento stagione media	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	194	280
	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	4,1 (1,6 - 5,0)	5,0 (2,5 - 5,5)
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	1,21	1,47
	COP			3,40	3,40
	Carico teorico (Pdesignh)	T=-10°C	kW	2,4	3,8
	SCOP			4,00	4,10
Unità interna	Classe di efficienza energetica		A+++ → D	A+	A+
	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	820	1273
	Dimensioni	A x L x P	mm	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)
	Peso		kg	15 (3)	15 (3)
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min	6,5 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-SHi)	Raffreddamento	dB(A)	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34
Unità esterna	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	48	51
	Dimensioni	A x L x P	mm	630 x 809 x 300	630 x 809 x 300
	Peso		kg	46	46
	Pressione sonora	min/max	dB(A)	44 / 46	44 / 46
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	65	65
	Massima corrente assorbita		A	13	13
Linee frigorifere	Dimensioni	Liquido/Gas	mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
	Lunghezza max		m	50	50
	Dislivello max		m	30	30
Campo funz. garantito	Raffreddamento		°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Riscaldamento		°C	-11 ~ +21	-11 ~ +21
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32 / 2,0	R32 / 2,8
	GWP ² / Tons CO ₂ Eq.			675 / 1,35	675 / 1,89

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 84

Accessori	DESCRIZIONE	SERIE/OPZ.
SLP-FALM2	Griglia con comando PAR-SL101A incluso*	-
PAC-SF1ME-E	3D I-see sensor per SLZ	Opzionale
PAR-41MAA	Comando a filo Deluxe per funzioni avanzate	Opzionale
PAR-CT01MAA SB/PB	Comando a filo Deluxe PRISMA	Opzionale
MAC-587IF-E	Interfaccia Wi-Fi	Opzionale
PAC-SK54KF-E	Filtro V Blocking (durata 12 mesi)**	Opzionale

* Da ordinare separatamente
** Disponibile come accessorio da Aprile 2022