Unità interna

PCA-M71HA2

Unità esterna

POWER INVERTER R32

PUZ-ZM71

Key Technologies

DC Inverter | Power Receiver | Weekly Timer | Temp range | night Setback | Silent | M-NET connection * | Cooling 14°C | ❄ | MELCloud OPTIONAL

Mitsubishi Electric Replace Technology

* Optional

Specifiche tecniche PENSILE SOFFITTO INDUSTRIALE - POWER INVERTER R32

UNITÀ INTERNA				PCA-M71HA2
			Unità esterna	**PUZ-ZM71VHA2**
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230 / 50 / 1
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	**7,1 (3,3 - 8,1)**
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	2,17
	EER	T=+35°C		3,27
	Carico teorico *(PdesignC)*		kW	7,1
	SEER/ηsc			**5,6**
	Classe di efficienza energetica		A+++ → D	**A+**
	Consumo energetico annuo[1]		kWh/a	447
Riscaldamento stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	**7,6 (3,5 - 10,2)**
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	2,35
	COP	T=+7°C		3,23
	Carico teorico *(Pdesignh)*	T=-10°C	kW	4,7
	SCOP/ηsh			**3,8**
	Classe di efficienza energetica		A+++ → D	**A**
	Consumo energetico annuo[1]		kWh/a	1751
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	(mm)	280x1136x650
	Peso		kg	41
	Portata aria		m^3/min	17 - 19
	Pressione sonora	Nominale	dB(A)	34 - 38
	Potenza sonora		dB(A)	56
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	(mm)	943x950x330(+30)
	Peso		kg	67
	Pressione sonora	Raffreddamento	dB(A)	47
		Riscaldamento	dB(A)	48
	Potenza sonora		dB(A)	67
Massima corrente assorbita			A	19,4
	Magnetotermico consigliato	1f / *3f*	A	25
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	9,52/15,88
	Lunghezza max		m	55
	Dislivello max		m	30
Campo funz. garantito	Raffreddamento		°C	-15~+46
	Riscaldamento		°C	-20~+21
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32/2,8
	GWP[2] / Tons CO_2 Eq.			675/1,89

[1,2] Note di riferimento vedi pag. 84

Accessori	DESCRIZIONE	SERIE/OPZ.
PAR-41MAA	Comando a filo Deluxe per funzioni avanzate	Opzionale
PAR-CT01MAA SB/PB	Comando a filo Deluxe PRISMA	Opzionale
PAR-FL32MA	Telecomando a infrarossi	Opzionale
PAR-FA32MA	Ricevitore infrarossi	Opzionale
MAC-587IF-E	Interfaccia Wi-Fi	Opzionale
PAC-SK56KF-E	Filtro V Blocking per PCA-M60/71 (durata 12 mesi)	Opzionale