

Unità interna	Unità esterna						
							
PEA-M200/250LA2	PUZ-ZM200/250						
Key Technologies							
							
							
* Optional							

Specifiche tecniche CANALIZZATA ALTA PREVALENZA - POWER INVERTER R32					
UNITÀ INTERNA				PEA-M200LA2	PEA-M250LA2
Unità esterna				PUZ-ZM200YKA2	PUZ-ZM250YKA2
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	Unità interna	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
			Unità esterna	400 / 50 / 3+N	400 / 50 / 3+N
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	19 (9,2 - 22,4)	22 (9,9 - 27,0)
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	5,757	7,213
	EER	T=+35°C		3,3	3,05
	Carico teorico (PdesignC)		kW	19	22
	SEER/ηsc			5,7	5,3
	Classe di efficienza energetica		A+++ → D	-	-
Riscaldamento stagione media	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-	-
	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	22,4 (7,1 - 25)	27 (7,3 - 31,0)
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	6,4	7,941
	COP	T=+7°C		3,5	3,4
	Carico teorico (Pdesignh)		kW	18,9	20,2
	SCOP/ηsh			3,6	3,5
Unità interna	Classe di efficienza energetica		A+++ → D	-	-
	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-	-
	Dimensioni	A x L x P	(mm)	470x1370x1120	470x1370x1120
	Peso		kg	88	88
	Portata aria		m³/min	50-61-72 (75-200Pa) 42-51-60 (250Pa)	58-61-72 (75-200Pa) 50-61-72(200Pa) 42-51-60 (250Pa)
	Pressione statica		Pa	75~100-150-200-250	75~100-150-200-250
Unità esterna	Pressione sonora	Nominale	dB(A)	34,5-39-43	37,5-42-46
	Potenza sonora		dB(A)	69-70-70	71-71-72
	Dimensioni	A x L x P	(mm)	1338x1050x330	1338x1050x330
	Peso		kg	137	138
Massima corrente assorbita	Pressione sonora	Raffreddamento	dB(A)	59	59
		Riscaldamento	dB(A)	62	62
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	77	77
Linee frigorifere	Unità interna		A	3,1	3,4
	Unità esterna		A	22,5	22,5
	Magnetotermico consigliato		A	32	32
Campo funz. garantito	Diametri	Liquido/Gas	mm	9,52/25,4	12,7/25,4
	Lunghezza max		m	100	100
	Dislivello max		m	30	30
Refrigerante	Raffreddamento		°C	-15~+46	-15~+46
	Riscaldamento		°C	-20~+21	-20~+21
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32/6,3	R32/6,8
	GWP ² / Tons CO ₂ Eq.			675/4,26	675/4,59

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 84

Accessori	DESCRIZIONE	SERIE/OPZ.
PAR-41MAA(B)	Comando a filo Deluxe per funzioni avanzate	Opzionale
PAR-CT01MAA SB/PB	Comando a filo Deluxe PRISMA	Opzionale
PAR-FL32MA	Telecomando a infrarossi	Opzionale
PAR-FA32MA	Ricevitore infrarossi	Opzionale
MAC-587IF-E	Interfaccia Wi-Fi	Opzionale